

**Hersteller**      **SCHOMBURG GmbH & Co. KG**

**Produktname**      **LIGHTFLEX**
**Produktbewertung**

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.

**Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität**

<b>Qualitätsstufe 1</b>	1 Bewertungspunkt	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Qualitätsstufe 2</b>	5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Qualitätsstufe 3</b>	7,5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Qualitätsstufe 4</b>	10 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>

**Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität\***

<b>Qualitätsstufe 1</b>	1 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
<b>Qualitätsstufe 2</b>	5 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
<b>Qualitätsstufe 3</b>	10 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>

\* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

**Produktbeschreibung**

Multifunktionaler Flexmörtel, Geprüft nach DIN EN 12004, C2 TE S1 und DIN EN 12002. Für innen und außen. Staubreduziert. LIGHTFLEX ist aufgrund seiner Verformbarkeit geeignet für das Verlegen von Großformaten. LIGHTFLEX wird als Dünn-, Mittel- oder Fließbettmörtel zum sicheren Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Klinker und Mosaik und verfärbungsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien eingesetzt. Niedriger Flächenverbrauch.

Als Reparatur- und Ausbesserungsmörtel für Schichtdicken bis 15 mm in einem Arbeitsgang. Sehr emissionsarm - GEV EMICODE EC1-R PLUS

**Über DGNB Produkte - [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de)**

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

- Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
- Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
- 22%** **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
- **Keine Herstellerangaben vorhanden**
- Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

**Hersteller**                    **SCHOMBURG GmbH & Co. KG**

**Produktname**                **LIGHTFLEX**
**Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität**
**Detailbewertung**

Nr.	Produktname	Hersteller
A1	LIGHTFLEX	SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Korrosionsschutz-beschichtungen  Untergrund: Mineralische Oberflächen, Nichtmineralische Oberfläche	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: 0%
Bodenbelagsklebstoffe	Qualitätsstufe 1: ▪ Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE: D06, D07, RU04, S01/S02/S03/S04/S05/S06  Qualitätsstufe 2-4: ▪ Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE: D06, D07, RU04, S01/S02/S03/S04/S05/S06 ▪ Das Produkt ist mit Emicode EC1 oder Umweltzeichen RAL UZ 113 zertifiziert	Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE ZP1. Das Produkt erfüllt die Anforderungen an EMICODE EC1.