

Hersteller **BARiT GmbH**

Produktname **BARiT-KH-Belag: Elastic B 65 Systemaufbau**



Produktbewertung

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 3 und trägt zur Erreichung von 7,5 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität

Qualitätsstufe 1	1 Bewertungspunkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 2	5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 3	7,5 Bewertungspunkte	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 4	10 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>

Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität*

Qualitätsstufe 1	5 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 2	7,5 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>
Qualitätsstufe 3	10 Bewertungspunkte	<input type="checkbox"/>

* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung

Der BARiT KH-BELAG, TYP: ELASTIC B 65 ist ein Bodenbelag, der durch seine Elastizität besondere technische und ergonomische Vorteile bietet.

Der ELASTIC B 65 Belag ist ein 2-Komponenten-System auf Basis von lösungsmittelfreiem Polyurethanharz, angereichert mit mineralischen Füllstoffen und anorganischen Pigmenten.

Die Synthese aus fachgerechter Verlegetechnik und Qualität der Materialien sorgt für einen abriebarmen Belag, der mit einer guten mechanischen und chemischen Belastbarkeit ausgestattet ist.

Über DGNB Produkte - www.dgnb.de

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

- Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
- Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
- 22%** **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
- **Keine Herstellerangaben vorhanden**
- Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

Hersteller **BARiT GmbH**

Produktname **BARiT-KH-Belag: Elastic B 65 Systemaufbau**



*Alle Werte basieren auf der funktionalen Einheit: 1m²

Detailbewertung	Nr.	Produktname	Hersteller	Masse pro Einheit* [%]	Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt				Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung				
					Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3		
	A1	BARiT-KH-Grundierung Typ: KH-Grund	BARiT GmbH	13.33	✓	✓	✓	✗	○	○	○	○	○
	A2	BARiT-KH Kratzspachtelung, Typ: Elastic B 65	BARiT GmbH	20.00	✓	✓	✓	✗	○	○	○	○	○
	A3	BARiT-KH-Beschichtung, Typ: Elastic B 65	BARiT GmbH	63.33	✓	✓	✓	✗	○	○	○	○	○
	A4	BARiT-KH-Versiegelung Typ: EXW	BARiT GmbH	3.33	✓	✓	✓	✗	○	○	○	○	○
	A5												
	A6												
	A7												
	A8												
	A9												
	A10												
		BARiT-KH-Belag: Elastic B 65 Systemaufbau	BARiT GmbH	100	✓	✓	✓	✗	○	○	○	○	○

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veröffentlicht. Der Vertrieb oder die Veröffentlichung durch Dritte ist nicht zulässig. Das Datenblatt ist kein DGNB-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfügbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Die Anforderungen der DGNB können unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhängig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung für die Bewertung des Produktes hinsichtlich der DGNB Kriterien übernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verbraucher/Käufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. HOINKA GmbH • greenbuildingproducts.eu • Lembergweg 7/1 • 71067 Sindelfingen • Tel. +49 7031 7659-441 • Fax +49 7031 7659-443 • www.greenbuildingproducts.eu • contact@greenbuildingproducts.eu • Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka

Hersteller **BARiT GmbH**Produktname **BARiT-KH-Belag: Elastic B 65 Systemaufbau****Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität****Detailbewertung**

Nr.	Produktname	Hersteller
A1	BARiT-KH-Grundierung Typ: KH-Grund	BARiT GmbH
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Anstriche oder Beschichtungen (ausgenommen Korrosionsschutz) Untergrund: Mineralische Oberflächen	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 0.5% (Emissions-, Lösemittelfrei) Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.4%
Epoxidharzbeschichtungen	Qualitätsstufe 1-2: <ul style="list-style-type: none"> Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE RE2,5/RE4/RE5/RE6/RE7/RE8/RE9 Qualitätsstufe 3: <ul style="list-style-type: none"> Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE0 oder RE1 Qualitätsstufe 4: <ul style="list-style-type: none"> Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE0 	Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE1.

Nr.	Produktname	Hersteller
A2	BARiT-KH Kratzspachtelung, Typ: Elastic B 65	BARiT GmbH
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Anstriche oder Beschichtungen (ausgenommen Korrosionsschutz) Untergrund: Mineralische Oberflächen	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 0.5% (Emissions-, Lösemittelfrei) Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.97%
Polyurethanharze(-siegel)	Qualitätsstufe 1-3: <ul style="list-style-type: none"> Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE DD1/DD2/PU30/PU50/PU60 Qualitätsstufe 4: <ul style="list-style-type: none"> Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE PU10 	Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE PU10.

Hersteller **BARiT GmbH**
Produktname **BARiT-KH-Belag: Elastic B 65 Systemaufbau**


Nr.	Produktname	Hersteller
A3	BARiT-KH-Beschichtung, Typ: Elastic B 65	BARiT GmbH
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Anstriche oder Beschichtungen (ausgenommen Korrosionsschutz) Untergrund: Mineralische Oberflächen	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 0.5% (Emissions-, Lösemittelfrei) Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.97%
Polyurethanharze(-siegel)	Qualitätsstufe 1-3: ▪ Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE DD1/DD2/PU30/PU50/PU60 Qualitätsstufe 4: ▪ Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE PU10	Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE PU10.

Nr.	Produktname	Hersteller
A4	BARiT-KH-Versiegelung Typ: EXW	BARiT GmbH
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Korrosionsschutz-beschichtungen Untergrund: Mineralische Oberflächen, Nichtmineralische Oberfläche	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.4%
Epoxidharzbeschichtungen	Qualitätsstufe 1-2: ▪ Das Produkt gehört nicht zur Gruppe GISCODE RE2,5/RE4/RE5/RE6/RE7/RE8/RE9 Qualitätsstufe 3: ▪ Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE0 oder RE1 Qualitätsstufe 4: ▪ Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE0	Das Produkt gehört zur Gruppe GISCODE RE1.