





Hersteller **neuform-Türenwerk Hans Glock**Produktname **Umfassungszarge TYP "H22"**




  
bewegt die Türenwelt
**Produktbewertung**

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.
- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 3 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 08 'Nachhaltige Ressourcenverwendung' bei.

**Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität**

<b>Qualitätsstufe 1</b>	1 Bewertungspunkt	
<b>Qualitätsstufe 2</b>	5 Bewertungspunkte	
<b>Qualitätsstufe 3</b>	7,5 Bewertungspunkte	
<b>Qualitätsstufe 4</b>	10 Bewertungspunkte	

**Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität\***

<b>Qualitätsstufe 1</b>	1 Bewertungspunkte	
<b>Qualitätsstufe 2</b>	5 Bewertungspunkte	
<b>Qualitätsstufe 3</b>	10 Bewertungspunkte	

\* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

**Produktbeschreibung**






Umfassungszarge Objektzarge H 22

Die Holzumfassungszarge ist eine der vielseitigsten und anspruchsvollsten Zargenlösungen, um kurz vor Bezug eines Objektes die Öffnung einer fertigen Wand zu schließen. Sie ist in allen gängigen Wandstärken bis 450 mm lieferbar. Mit einer Dehnfugenzarge sind Sonderkonstruktionen für Wandstärken bis zu 700 mm lieferbar. Für eine optimale Passung und möglichst kleine Fugen ist es sinnvoll, vor dem Verputzen ein Putzbrett Lotrecht zu montieren, da durch die 2-teilige Konstruktion kein Wandausgleich möglich ist. Bei der Maulweitenangabe sind 5 mm zur Fertigwandstärke zu addieren, um die Bautoleranzen auszugleichen. Generell ist die Holzumfassungszarge für alle Wandtypen geeignet.

Formaldehydfreie und FSC zertifizierte Produkte können auf Anfrage geliefert werden.

**Über DGNB Produkte - [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de)**

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

-  **Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
-  **Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
-  **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
-  **Keine Herstellerangaben vorhanden**
-  **Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

Hersteller **neuform-Türenwerk Hans Glock**

Produktname **Umfassungszarge TYP "H22"**

bewegt die Türenwelt

\*Alle Werte basieren auf der funktionalen Einheit: Zarge: 1 m<sup>2</sup>

Detailbewertung	Nr.	Produktname	Hersteller	Masse pro Einheit* [%]	Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt					Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung					
					Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3				
	A1	Strangpress- und Flachpressplatte	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 39,7%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A2	Spertholzplatte	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 45,7%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A3	PVAC-Leim Flächenleim / PUR-Leim	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 4,1%	✓	✓	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
	A4	Furnier / Dekorplatten (HPL und CPL) / Grundierfolie (Papier)	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 5,6%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A5	Lackierung (UV Lack)	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 4,6%	✓	✓	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
	A6	Dichtung APTK	neuform-Türenwerk Hans Glock	~ 0,3%	✓	✓	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
	A7														
	A8														
	A9														
	A10														
		Umfassungszarge TYP "H22"	neuform-Türenwerk Hans Glock	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller **neufurm-Türenwerk Hans Glock**Produktname **Umfassungszarge TYP "H22"**

  
bewegt die Türenwelt
**Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität****Detailbewertung**

Nr.	Produktname	Hersteller
A1	Strangpress- und Flachpressplatte	neufurm-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Holzprodukte	Qualitätsstufe 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Anforderung</li> </ul> Qualitätsstufe 2-3: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe GISCODE W60/W70/W80/W90</li> </ul> Qualitätsstufe 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe W60/W70/W80/W90</li> <li>▪ In der Gefährdungsklasse 1 und 2 nach DIN 68800 erfolgt der vorbeugende Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder durch artentypische Resistenzen</li> </ul>	Es wird kein Holzschutzmittel verwendet

Nr.	Produktname	Hersteller
A2	Sperrholzplatte	neufurm-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Holzprodukte	Qualitätsstufe 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Anforderung</li> </ul> Qualitätsstufe 2-3: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe GISCODE W60/W70/W80/W90</li> </ul> Qualitätsstufe 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe W60/W70/W80/W90</li> <li>▪ In der Gefährdungsklasse 1 und 2 nach DIN 68800 erfolgt der vorbeugende Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder durch artentypische Resistenzen</li> </ul>	Es wird kein Holzschutzmittel verwendet

**Hersteller**                    **neufurm-Türenwerk Hans Glock**
**Produktname**                **Umfassungszarge TYP "H22"**

  
bewegt die Türenwelt

Nr.	Produktname	Hersteller
A3	PVAC-Leim Flächenleim / PUR-Leim	neufurm-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Korrosionsschutz-beschichtungen  Untergrund: Mineralische Oberflächen, Nichtmineralische Oberfläche	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.5%

Nr.	Produktname	Hersteller
A4	Furnier / Dekorplatten (HPL und CPL) / Grundierfolie (Papier)	neufurm-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Holzprodukte	Qualitätsstufe 1: ▪ Keine Anforderung  Qualitätsstufe 2-3: ▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe GISCODE W60/W70/W80/W90  Qualitätsstufe 4: ▪ Die verwendeten Holzschutzmittel gehören nicht zur Gruppe W60/W70/W80/W90 ▪ In der Gefährdungsklasse 1 und 2 nach DIN 68800 erfolgt der vorbeugende Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder durch artentypische Resistenzen	Es wird kein Holzschutzmittel verwendet

Nr.	Produktname	Hersteller
A5	Lackierung (UV Lack)	neufurm-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Anstriche oder Beschichtungen (ausgenommen Korrosionsschutz)  Untergrund: Nicht mineralische Oberflächen	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <2.63%
Lacke für Wände, Fußböden, Decken oder Dächer.	Qualitätsstufe 1-2: ▪ Keine Anforderungen Qualitätsstufe 3-4: ▪ Pigmente und Sikkative in Lacken sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen	Pigmente und Sikkative im Produkt sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen.

**Hersteller**                    **neuform-Türenwerk Hans Glock**

**Produktname**                **Umfassungszarge TYP "H22"**



Nr.	Produktname	Hersteller
A6	Dichtung APTK	neuform-Türenwerk Hans Glock
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Kunststoffe für Fenster, Fußböden oder Wandbekleidungen	Qualitätsstufe 1-3: ▪ Keine Anforderung Qualitätsstufe 4: ▪ Das Produkt ist frei von Blei-, Cadmium oder Zinnstabilisatoren	Das Produkt ist frei von Blei-, Cadmium oder Zinnstabilisatoren.

**Hersteller** neuform-Türenwerk Hans Glock

**Produktname** Umfassungszarge TYP "H22"


  
bewegt die Türenwelt

**Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität**
**Anforderung**

Qualitätsstufe 1:

- Es werden mitteleuropäische Hölzer eingesetzt - ein FSC/PEFC Zertifikat ist für diese Holzprodukte nicht notwendig
- Holzprodukte tropischer, subtropischer oder borealer Herkunft sind mit dem Zertifikat des Forest Stewardship Council (FSC) ausgezeichnet

Qualitätsstufe 2+3:

- Es werden mitteleuropäische oder heimische Hölzer eingesetzt, die mit dem Zertifikat des 'Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes' (PEFC) ausgezeichnet sind
- Nichtheimische/Mitteleuropäische Hölzer müssen mit dem Zertifikat des Forest Stewardship Council (FSC) ausgezeichnet sein

Der Mindestanteil an zertifizierten Hölzern/Holzprodukten/Holzwerkstoffen beträgt im gesamten Bauprojekt für

- Qualitätsstufe 2: 50%
- Qualitätsstufe 3: 80%

**Detailbewertung**

Nr.	Produktname	Hersteller	Bewertung des Produktes
A1	Strangpress- und Flachpressplatte	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist *auf Anfrage* mit FSC zertifiziertem Holz erhältlich.
A2	Sperrholzplatte	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist *auf Anfrage* mit FSC zertifiziertem Holz erhältlich.
A3	PVAC-Leim Flächenleim / PUR-Leim	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist kein Holzwerkstoff.
A4	Furnier / Dekorplatten (HPL und CPL) / Grundierfolie (Papier)	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist *auf Anfrage* mit FSC zertifiziertem Holz erhältlich.
A5	Lackierung (UV Lack)	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist kein Holzwerkstoff.
A6	Dichtung APTK	neuform-Türenwerk Hans Glock	Das Produkt ist kein Holzwerkstoff.